

DC Inverter sienas tipa gaisa kondicionieris (Premium PRO)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWI/AWO-53HRDC1C		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		5200 (1260–6600)	5300 (1120–6800)	W
Elektriskā jauda		1528 (380–2450)	1410 (350–2600)	W
Darba strāva		6,80	6,30	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	7,00	4,0 / 5,1	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Mitruma savākšana		1,8		L/h
Nominālā strāva		10,9	11,5	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (1000 g; 5 m)		
		16		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-53HRDC1C		
Ventilatora gaisa plūsma	SHi/Hi/Med/Low	800/720/650/610/570/520/470		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	45/43/41/38/35/34/31		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	59/57/55/52/49/48/45		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	1017×304×221		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	1077×375×300		mm
Svars	brutto/neto	16,5/13,5		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-53HRDC1C		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		64/57		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Kompresora tips		Rotary		
Kompresora modelis		QXF-B141ZF030F		
Ventilatora tips		Axial flow		
Ventilatora motora jauda		60		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	965×700×396		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	1026×455×735		mm
Svars	brutto/neto	49,5/45		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	25		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	vadība	4×1,5		mm²
	barošana	3×2,5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +45		°C
	sildīšanas režīmā	-22 - +24		°C



FEEL COOL

 ALPICAIR